

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

NR	5/POMTECH/2016
----	----------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

**1 - WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO / LEKKIEGO / AUTOKLAWIZOWANEGO NAPOWIETRZONEGO**

2. Nr typu partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art.11 ust.4

**Prefabrykaty betonowe - elementy małej architektury**

**Palisada Nostalit h=40;60;80;100cm**

**Palisada Ring h=30;40cm**

**Flor Dekor, Obrzeże palisadowe 100x28x6**

**kolorystyka:szary,grafit,czerwony,brązowy,żółty**

**Numer partii na etykiecie**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlane zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

**Do stosowania na terenie otwartym i zamkniętym.**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art.11 ust.2

**PPH POMTECH Janusz Czapka; ul.Doktora Perzyny 116/118; 26-700 ZWOLEŃ  
PPH POMTECH Janusz Czapka; Zakład w Jeziorzanach, ul.Spacerowa 47; 05-555 TARCZYN**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust 2

**nie dotyczy**

6. System lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V

**System 4**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną ..ND.....przeprowadził ..ND... w systemie ..ND... i wydał..ND.....

**wyniki badań typu użyte do wystawienia deklaracji zgodności w r.2013**

8. W przypadku DWU dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna

**nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja techniczna
Minimalna klasa wytrzymałości betonu	C25/30	PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów
Nasiąkliwość	< 7%	
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	wg PN	
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu	
Reakcja na ogień	A1	
wsp. Przewodności cieplnej	lambda 10,dry=1,42W/mK	
Trwałość	zadowalająca	

W przypadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny:

**nie dotyczy**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał

Kierownik ds. jakości  
*Gregorz*  
mgr inż. Ryszard Gregorczyk

nazwisko i stanowisko  
miejsce i data wydania

Ryszard Gregorczyk – kierownik d/s Jakości produkcji  
Zwoleń, 01.07.2016

Sprawdzono i zaktualizowano

2017-01-27

Kierownik ds. jakości  
*Gregorz*  
mgr inż. Ryszard Gregorczyk

**P.P.H. POMTECH<sup>OO</sup>**  
Janusz Czapka  
26-700 Zwolen, ul. Doktora Perzyny 116/118  
tel./fax +48(22) 727 74 00  
Regon 670060345 NIP 611-000-01-75  
ODDZIAŁ JEZIORZANY  
ul. Spacerowa 47, 05-555 Tarczyn